CareBowl® L CE

dispositif médical enregistré

Dimensions	252 x 150 x 46 mm (L x l x H)	
Poids / pièce	17 g	
Colisage	Poids du colis :	6,2 kg
	Dimensions du colis :	606 x 400 x 262 mm (L x l x H)
	Nombre de pièce par colis :	300 pièces
	Nombre de colis / palette* :	40
	Nombre de pièces / palette* :	12000 pièces
	Dimensions de la palette* :	1200 x 800 x 2764 mm (L x l x H)

*Euro palette - pour d'autres palettes, des informations d'emballage différentes peuvent s'appliquer

sans impression

Coloris

Blanc	UDI-DI: 4260676590021
Gris	UDI-DI: 4260676590014

Instructions de recyclage

Document non contractuel. Sous réserve de modifications. Poids & Dimensions sont indicatifs et passibles de variations !
Pour plus d'informations sur ce produit, merci de consulter la page suivante.

Version (F) 01.01.2025

Omni-Pac Group

37 Rue Pierre Clugnet
56350 Allaire
FRANCE
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

Am Tidehafen 5
26931 Elsfleth
GERMANY
Tel: +49 (0) 4404 925-0

Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe
North Lincolnshire DN15 8SD
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1724 847 207

www.omnipacgroup.com

ACT NOW!

Découvrez nos produits certifiés FSC®.

FSC www.fsc.org FSC® C122951 The mark of responsible forestry

Informations additionnelles aux fiches techniques

Solutions médicales

Description produit

Composition (matériaux utilisés) :

Produits en fibre moulée fait avec du papier recyclé et de la fibre vierge dans des proportions variables. Ajout d'additifs pour les besoins du processus de fabrication, parfois avec colorant.

Utilisation :

Solutions à utiliser dans un environnement médical : hôpitaux, EHPAD, maisons de repos, lors d'opérations chirurgicales pour collecter les fluides ou pour ranger des instruments en accord avec leurs précautions d'utilisation et avant leur nettoyage.

Restrictions d'utilisation :

Ne convient pas pour des substances chaudes ou froides, des solutions alcoolisées, ne pas utiliser au four à micro-ondes ni lors de processus de stérilisation.

Conditions de stockage et de transport :

Pour garantir une ouvrabilité optimale, nous recommandons une température de stockage entre 15 – 30 ° C et un taux d'humidité relatif pour ces produits de 50 à 60 %. Dans un environnement non climatisé, il est recommandé de protéger les produits de l'humidité et de la lumière directe du soleil ainsi que de l'air trop humide et trop sec (soufflerie d'air chaud par exemple).
Nous vous recommandons une durée de conservation de cinq ans selon les conditions spécifiées.

Informations complémentaires :

Les produits sont sensibles aux impacts mécaniques et doivent en être protégés. Les produits ne doivent pas être exposés à une forte pression. Ils doivent également être protégés de la moisissure et de l'humidité. Toute utilisation contraire aux recommandations est la responsabilité de l'utilisateur.

Version (F) 01.01.2025

ACT NOW!

Omni-Pac Group

37 Rue Pierre Clugnet
56350 Allaire
FRANCE
Tél: +33 (0)2 99 71 95 22

Am Tidehafen 5
26931 Elsfleth
GERMANY
Tel: +49 (0) 4404 925-0

Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe
North Lincolnshire DN15 8SD
UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1724 847 207

www.omnipacgroup.com

Découvrez nos produits certifiés FSC®.

FSC
www.fsc.org
FSC® C122951
The mark of responsible forestry